

## LINC FEED-40



Uscita



Alimentazione



Nella progettazione dei trainafilo LINC FEED è stata combinata la facilità di gestione e di controllo da parte del saldatore con un avanzamento filo perfetto. Tutti i trainafilo LINC FEED sono muniti dello stesso robusto sistema di traino a quattro rulli. Questo gruppo di traino è facilmente accessibile e protetto dal particolarissimo sportello "fliptop". Dalla spira avvolta fino alla punta della torcia il filo viene guidato in modo scorrevole e accurato, il progetto elimina inceppamenti, garantendo un avanzamento senza problemi.

Montati su un robusto carrello o su braccio.

Il LINC FEED 40 ha un corredo completo di funzioni ed è progettato per lavorare con tutte le macchine Power Wave®.

### Procedimenti

MIG, Filo animato

### Vantaggi Lincoln

- Avanzamento eccellente; gruppo traino standard a 4 rulli di standard
- Progettazione ergonomica; comandi di facile uso con display digitale con testo di aiuto per l'operazione in corso
- Sicurezza; l'esclusivo sportello "fliptop" offre prevenzione e protezione per il meccanismo di traino filo
- Amperometro e Voltmetro con cifre grandi e luminose; permettono la preimpostazione dei parametri prima dell'inizio e la loro lettura durante la saldatura
- Molteplici funzioni; si trovano sull'LF-30 il 2/4 tempi, Riempimento crateri e Hot/Soft Start, modo di saldatura sinergico e 8 memorie
- Realizzato secondo la filosofia Lincoln "Solido e Affidabile"
- Garanzia di 3 anni su componenti e manodopera

### L'unità base comprende

- Kit rullini traino da 1,0-1,2 mm Adattatore asse e bobina filo su supporto mobile, Kit collegamento acqua, kit Push-pull

### Opzioni raccomandate

- Kit rullini traino, Torce MIG, Cassetta comando a distanza, Carrelli

### Generatori raccomandati

Power Wave® 405, Power Wave® 455M, Power Wave® 455M/STT

### Per ordinare

K10340-40-5-W LF-40 (raffred. ad acqua con kit push-pull)

| Nome Prodotto     | Codice        | Alimentazione | Gamma velocità avanzamento filo (m/min) | Gamma diametro filo (mm) |           | Dimensioni Alt x La x Lu (mm) | Peso netto (kg) |
|-------------------|---------------|---------------|---|--------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|
|                   |               |               |   | Pieno                    | Animato   |                               |                 |
| LF-40 (push-pull) | K10340-40-5-W | 40 VDC        | 2 - 20                                  | 0,8 - 1,6                | 1,0 - 1,6 | 753 x 470 x 295               | 20,5            |