

LN-25



Uscita

Alimentazione



Il trainafilo semiautomatico LN-25 è adattissimo per lavori in campo e di montaggio. Riceve l'alimentazione attraverso l'arco di saldatura: infatti è sufficiente collegare il cavo corrente, attaccare il morsetto massa e si può iniziare a saldare. L'involucro a chiusura completa assicura questo trainafilo portatile contro gli ambienti di cantiere più aggressivi.

È progettato per filo MIG o animato. L'involucro totalmente chiuso accoglie filo in bobina da 4,5 e 20 kg, per un funzionamento versatile. Nel LN-25 si trova un meccanismo di rilascio rapido che permette di cambiare facilmente il filo senza bisogno di attrezzi.

Procedimenti

MIG, Filo animato

Vantaggi Lincoln

- Voltmetro standard
- Gruppo di traino adatto per servizio pesante
- Controllo tensione opzionale
- Avviamento ben controllato che permette un innescio d'arco facile in modo CV
- Sistema di frenatura dinamica che ferma rapidamente il motore di traino per minimizzare l'overrun
- Circuiti elettronici di protezione da sovraccarico
- Garanzia di 3 anni su componenti e manodopera

Opzioni raccomandate

- Kits comando a distanza, Cavi per comando a distanza, Kit solenoide gas, Kit temporizzatore flusso gas, Kit contattore interno

Generatori raccomandati

Tutte le saldatrici con capacità CV alimentate o da rete o da motogeneratori

Per ordinare

K449 (con contattore interno e solenoide gas)

Nome Prodotto	Codice	Alimentazione	Gamma velocità avanzamento filo (m/min)	Gamma diametro filo (mm)		Dimensioni Alt x La x Lu (mm)	Peso netto (kg)
				Pieno	Animato		
LN-25	K449	42 VAC	1,27 - 17,8	0,6 - 1,6	1,2 - 2,0	354 x 188 x 356	17