

Power Wave® 345C



La Power Wave® 345C è una saldatrice ad arco pulsato compatta con una serie completa di funzioni.

Questa macchina è fornita come standard con un set di programmi sinergici per saldatura di acciaio al carbonio, inox ed alluminio. Sono anche compresi saldatura in pulsato e Lift TIG come pure i consueti MIG CV ed elettrodo. La funzione Hot/soft Start mette a disposizione una corrente più alta o più bassa in fase iniziale, prima di raggiungere i valori di saldatura prefissati. I programmi Pulse on Pulse (Doppia Pulsazione) danno un arco molto stabile con corrente bassa che è di grande aiuto per operare su alluminio.

Le applicazioni su acciaio e inox nei modi Pulsato e CV sono ampiamente sostenute in questa macchina, fra le cui funzioni è compreso riempimento crateri e memoria.

Procedimenti

MIG pulsato, Pulse-on-Pulse, MIG, Filo animato, Elettrodo, Lift TIG in DC

Vantaggi Lincoln

- Sono utilizzabili i seguenti modi di saldatura: Pulsato Sinergico, Pulse-on-Pulse sinergico, MIG CV sinergico e convenzionale, Elettrodo, TIG Touch
- Modo Pulse-on-Pulse per lamierino sottile in alluminio
- Hot Start e riempimento crateri di standard
- Otto posizioni di memoria disponibili per memorizzare specifici punti di lavoro
- Gli strumenti digitali consentono preimpostazione dei parametri, e la lettura di quelli effettivi durante la saldatura
- Eccellente alimentazione del filo
- Versione raffreddata ad acqua completa di kit push-pull
- Realizzata secondo la filosofia Lincoln "Solido e Affidabile"
- Garanzia di 3 anni su componenti e manodopera

L'unità base comprende

- Modello raffreddato ad aria
Cavo di alimentazione di 5 mt, cavo massa di 5 mt, carrello, kit rullini traino (4 rullini), filo pieno da 1,2 mm
- Modello raffreddato ad acqua
Cavo di alimentazione di 5 mt, cavo massa di 5 mt, carrello, kit rullini traino (4 rullini), filo pieno da 1,2 mm, refrigeratore ad acqua, kit push-pull.

Opzioni raccomandate

- Regolatore gas, Kits rullini traino, torce MIG, Cassetta controllo a distanza, Adattatore per connettore Euro per la torcia Innershield, connettore TIG

Per ordinare

K10355-1A (aria)	230/400/3/50-60
K10358-1W (acqua)	230/400/3/50-60

Nome Prodotto	Codice	Alimentazione	Uscita nominale Corrente/Tensione/ Fattore di intermittenza	Fusibile	Gamma di uscita	Dimensioni Alt x La x Lu (mm)	Peso netto (kg)
PW 345C aria	K10355-1A	230/400/3/50-60	350A/45V/35%	32A	5-350A (1.2-20 m/min) Tens. a vuoto max. 47 V	870 x 680 x 1060	135
PW 345C acqua	K10358-1W		300A/32V/60% 230A/29V/100%				162